

Technische Daten Technical specifications		CDP-300-1,5-VP	CDP-540-2,0-VP	CDP-540-2,7-VP	CDP-540-2,0-XC	CDP-540-2,7-XC	CDP-640-2,0-XJ	CDP-640-2,7-XJ
Außenabmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x H)		2285 x 1690 x 1400 mm	2720 x 2310 x 1400 mm	3400 x 2310 x 1400 mm	2720 x 2694 x 1400 mm	3400 x 2694 x 1400 mm	2720 x 2948 x 1400 mm	3400 x 2948 x 1400 mm
Gewicht Weight		ca. 440 kg	ca. 470 kg		ca. 550 kg		ca. 600 kg	
Druckbereich max. Print size maximum		736 x 1500 mm	1371 x 2000 mm	1371 x 2700 mm	1346 x 2000 mm	1346 x 2700 mm	1615 x 2000 mm	1615 x 2700 mm
Materialstärke/Druckhöhe bis Media thickness/print height		200 mm						
Druckauflösung max. Printing resolution maximum		1440 dpi						
Farbsysteme Ink systems		nanojetInks CMYK			nanojetInks CMYK, LC, LM oder CMYK+ W			
		Ecosolvent CMYK			Ecosolvent CMYK, LC, LM oder CMYK			
Farbbehälter Ink cartridges		4 x 220cc ±5cc (or 440cc ±5cc)			6 x 220cc ±5cc (or 440cc ±5cc)			
Klimabedingungen Environment		eingeschaltet Power on Temperatur: 15°-30° C (20°C oder mehr empfohlen), Luftfeuchtigkeit: 35-80 % (nicht kondensierend) Temperature: 59° to 89.6° F (68° F or more recommended ); Humidity: 35 - 80 % (non-condensing)						
		ausgeschaltet Power off Temperatur: 5°-40° C, Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (nicht kondensierend) Temperature: 41 to 104° F; Humidity: 20 to 80 % (non-condensing)						
Stromversorgung ohne Vakuum-/Heiztisch Power supply without vacuum and hot stage		10A / 230V / 50 Hz						
Stromversorgung Gesamtsystem Power supply complete system		abhängig von verschiedenen Optionen depending on several options						
<b>im Lieferumfang enthaltene Ausstattung included in delivery</b>								
Roland Digitaldrucker Roland digital printer		VP 300	VP 540		XC 540		XJ 640	
Tischsystem table system		+	+	+	+	+	+	+
Achsen mit Kugelumlaufspindeln axes equipped with ballscrews		+	+	+	+	+	+	+
Wiederholgenauigkeit repetition accuracy		± 0,02						
<b>Optionen optional</b>								
PC System: CPU, Intel Core 2 Duo, 2,2 GHz, 2 GB RAM, 80 GB HDD, DVD drive, Windows XP Professional, 19" TFT-Monitor, keyboard, mouse		+	+	+	+	+	+	+
Schwenkarm für Bildschirm, Tastatur und Maus Pivot mounted arm for monitor, keyboard and mouse		+	+	+	+	+	+	+
Nachfüllsystem refill system		4 Farben 4 colours			2 x 6 Farben 2 x 6 colours			
Höhensensor height sensor		+	+	+	+	+	+	+
<b>Beheizter Tisch:</b> stufenlos regulierbar bis 60° C, aufgeteilt in regelbare Segmente, Regelungsmodule mit Digitalanzeige <b>Hot stage:</b> continuously adjustable up to 60° C, consisting of segments which can be adjusted separately; digital control panel		3 Segmente 3 segments	4 Segmente 4 segments	5 Segmente 5 segments	4 Segmente 4 segments	5 Segmente 5 segments	4 Segmente 4 segments	5 Segmente 5 segments
<b>Vakuumschicht:</b> aufgeteilt in einzeln zuschaltbare Segmente <b>Vacuum table:</b> consisting of segments, each of them separately adjustable		3 Segmente 3 segments	4 Segmente 4 segments	5 Segmente 5 segments	4 Segmente 4 segments	5 Segmente 5 segments	4 Segmente 4 segments	5 Segmente 5 segments

Large format solvent-based

## Stiefelmayer Soljet Flatbed Printer CDP Series

Direktdruck mit Farbbrillanz  
Direct printing with brilliant colors



## Die Vorteile des Stiefelmayer Soljet Flatbed Printer

- sehr belastbare und raumsparende Tischkonstruktion, der Drucker bewegt sich über das Druckmedium
- verstellbare Druckhöhe bis zu 200 mm
- optional: beheizbarer Tisch mit gleichzeitiger Vakuumfunktion für schnelles Drucken und optimales Spannen des Druckmediums
- Achsen mit Kugelumlaufspindeln, angetrieben durch Servomotoren, garantieren sehr hohe Wiederholgenauigkeit bei Mehrfachdruck (wartungsarm)
- spezielle Tintensysteme für den Direktdruck auf verschiedenste Druckmedien und Materialstärken, wie z.B. PVC Hartschaum, Aluminium Compound, verschiedenste Bleche, beschichtete Materialien, Glas, Leder, Acryl, Textilien, Fliesstoffe, Kartonagen, Eloxalunterdruck etc.
- ideal zum Bedrucken von Werbemitteln, Verpackungen, Schildern, etc.

## The advantages of the Stiefelmayer soljet flatbed printer

- compact and space-saving construction, the printer unit moves over the print medium
- adjustable print height up to 200 mm
- optional: heatable table with vacuum function for rapid printing process and optimal clamping of the print medium
- axes equipped with ballscrews, driven by servo motors, guarantee a very high repetition accuracy with multiple printing
- special inks for the direct printing on several print mediums and material thickness, e.g. rigid pvc, aluminium compound, various sheets, coated materials, glass, leather, acrylic, textiles, paperboards, printing inside anodized aluminium
- ideal to print on advertising media, packages, various signs etc.

## Stiefelmayer Soljet Flatbed Printer CDP Series

Direktdruck mit Farbbrillanz  
Direct printing with brilliant colors



Stiefelmayer-Contento GmbH & Co KG  
Hüttenweg 4  
97877 Wertheim · Germany  
fon +49 (0) 9342-9615 0  
fax +49 (0) 9342-9615 50  
www.contento.com  
info@contento.com

